

DETEKTOR GAZU SEITRON (Art. Nr PORRDZBI)

- Profesjonalny detektor do wszystkich gazów palnych
- Duży i czytelny wyświetlacz stężenia gazu LCD
- Czuły czujnik do kontroli szczelności i wykrywania nieszczelności gazowych
- Sensor półprzewodnikowy: o trwałości około 5 lat
- Alarm akustyczny i wizualny (im wyższa częstotliwość, tym wyższe stężenie gazu)
- Urządzenie idealnie nadaje się do kontroli gazu ziemnego, gazu płynnego i LPG
- Szybki czas reakcji
- Uniwersalne zastosowanie dzięki wyginanej, elastycznej głowicy dł. 270 mm
- Autodiagnostyka
- Automatyczne wyłączenie zasilania ustawiane: 1-30 min
- Futerał do transportu i przechowywania
- Spełnia wymagania **ITS** do sprawdzania instalacji gazowych LPG
- Spełnia wymagania **PN-M-34507:2002** do kontroli okresowej budynków

PARAMETRY TECHNICZNE:

Zakres wskazań	do 10 000ppm (do 1,0% CH ₄)
Wykrywane gazy	Metan (CH ₄), Etan (C ₂ H ₆), Propan (C ₃ H ₈), Butan (C ₄ H ₁₀), LPG, CNG
Czas odpowiedzi	<2 sekund
Wyświetlacz	Wielosegmentowy LCD
Jednostki wskazania	ppm, %vol, %L.E.L
Alarm	Optyczno-akustyczny, sygnał dźwiękowy o rosnącej częstotliwości zależnej od stężenia gazu
Zasilanie	9V, Baterie 6x1,5V (AA) lub akumulatorki lub zewnętrzny zasilacz 12 V, 100mA
Automatyczne wyłączenie zasilania: 1-30 minut	
Czas pracy baterii	> 4 godziny ciągłej pracy w zależności od rodzaju baterii/akumulatorów
Czas rozgrzewu	Maksymalnie 45 sekund
Zakres temperatury pracy: -10°C ~ 50°C	
Wymiary	Wysokość: 151 mm; Szerokość: 72 mm; Grubość: 37 mm. Elastyczne ramię długość ok. 270 mm
Waga	ok. 312 g
Obudowa	IP20

